


仕様書






シバウラ消防ポンプ FF500ZXi

規格		可搬消防ポンプB-2級		届出番号		P0144004			
エンジン				ポンプ					
型式		シバウラ L618FI		型式		シバウラ B716			
区分		—		区分		—			
形式		水冷2サイクル水平2気筒 ガソリンエンジン		形式		高圧1段タービンポンプ			
シリンダー mm (数-内径×行程)		2-75×70		吸水口径 mm		呼称75 消防ねじ式			
総排気量 mL		618							
出力 kW／rpm		30／5200		放水口径 mm		呼称65 消防ねじ式 (町野式媒介金具付)			
冷却方式		ラジエータ方式							
点火方式		無接点マグネット (CD点火方式)		性能		規格圧力 MPa 0.70 規格放水量 m³/min 1.29 規格ノズル mm φ27.0 高圧圧力 MPa 1.00 高圧放水量 m³/min 0.88 高圧ノズル mm φ20.5 定格回転速度 rpm 5200			
点火プラグ		NGK BP4HS							
燃料供給方式		電子制御燃料噴射方式							
使用燃料		自動車用普通ガソリン							
燃料タンク容量 L		14.5							
潤滑方式		分離給油方式							
使用潤滑油		2サイクル専用オイル							
オイルタンク容量 L		1		真空ポンプ		ポンプ室シール		メカニカルユニットシール	
始動方式		セルモータ式 リコイルスターター式				吸水方式		シングル方式	
充電能力 V-A		14-4				形式		4翼偏心ロータリー式 (ストレーナ付)	
調速方式		遠心重鎮式機械式 過回転防止装置				給油方式		オイルレス	
回転方向		左 (出力側から見て)				真空度		吸水高さ 約9m (-0.085MPa以上)	
点灯能力 V-W		12-5×2 (メータランプ) 12-35 (サーチライト)		寸法 mm (全長×全幅×全高)		701×601×706			
推奨バッテリー		12V15Ah (密閉式)						乾燥質量 kg	
標準付属品									
名称		個数	名称	個数	名称		個数	名称	個数
町野式根元媒介接手		1	分解工具一式	1	安全ノズル		1	点火プラグ	1
取扱説明書		1	ポンプ覆い	1	自動充電器		1	バッテリー	1
特長)									
・ポンプ ラジエータ方式付 ボールcock付 冷却水還流装置付 オイルレス真空ポンプ付 OKモニタ付									
・エンジン フューエルインジェクション 分離給油式									

FF500ZXi 放水性能曲線

— 吸水高さ1m --- 吸水高さ3m





FF400ZXI/500ZXI
消防ポンプ寸法図
200115560

製品名称	図番
FF450ZXI	200115560
FF500ZXI	